

TECHNICKÉ PARAMETRE

RUČNÉ AKUMULÁTOROVÉ PÁSKOVAČE

EBQ30



EBQ31



Otváranie čeľustí automaticky



Otváranie čeľustí manuálne - pákou

TECHNICKÉ PARAMETRE

Páskovacie zariadenie	EBQ30	EBQ31	EBQ31-19
Otváranie čelústí	Automaticky	Manuálne - pákou	Manuálne - pákou
Operačný mód	auto / semi / manual	auto / semi / manual	auto / semi / manual
Rozsah ťahovacej sily			
Štandard (H)	400 N – 4200 N	400 N - 4200 N	400 N - 5500 N
SOFT (L)	400 N - 1600 N	400 N - 1600 N	400 N - 1600 N
Variabilná rýchlosť ťahovania	180 mm/s	180 mm/s	180 mm/s
Čas zvárania	1,1 – 1,4 s	1,1 – 1,4 s	1,1 – 1,4 s
Čas chladenia	2,5 s	2,5 s	2,5 s
	(možnosť nastavenia)	(možnosť nastavenia)	(možnosť nastavenia)
Ovládanie	Tlačidlá + digitálny displej	Tlačidlá + digitálny displej	Tlačidlá + digitálny displej
Váha (s batériou)	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Rozmery (D x Š x V)	335 x 145 x 145 mm	335 x 145 x 145	335 x 145 x 145
Pracovná teplota prostredia	+5°C až +45°C	+5 °C až +45°C	+5 °C až +45°C
Relatívna vlhkosť	až do 90%	až do 90%	až do 90%
Typ nabíjačky	LG / Bosch(OPCIA)	LG / Bosch(OPCIA)	LG / Bosch(OPCIA)
Napätie nabíjačky	230 V	230 V	230 V
Doba nabíjania	90 min. / 30 min. (Bosch)	90 min. / 30 min. (Bosch)	90 min. / 30 min. (Bosch)
Typ batérie	LG Li-Ion 18V, 5.0 Ah Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	LG Li-Ion 18V, 5.0 Ah Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	LG Li-Ion 18V, 5.0 Ah Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Počet cyklov na nabitie	cca 700	cca 700	cca 700
Páska	PET / PP	PET / PP	PET / PP
Šírka	13 - 16 mm	13 – 16 mm	16 – 19 mm
Hrúbka	0.5 – 1.2 mm	0.5 – 1.2 mm	0.6 – 1.2 mm





PRÍSLUŠENSTVO

- **Závesná konzola**
 - pre stacionárne použitie
 - vhodné pre zavesenie na balancér



- **Odvíjač PP/PET pásky Universal 200,400mm**

Odvíjač pásky je určený pre rýchle a jednoduché páskovanie. Hlavnou prednosťou odvíjačov je mobilnosť páskovacích nástrojov a materiálov, čím sa uľahčuje manipulácia. Sú určené pre odvíjanie PP, PET, PES aj oceľovej pásky.

Viazacie pásky:	PET, PP
Priemer dutiny:	200mm , 406mm (možnosť prestavenia)
Brzda odvíjania:	ÁNO
Odkladacia polica:	ÁNO

